GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU PUNKTGEHALTENE FASSADEN / SEILGEFÜHRTE FASSADEN

- Geeignet für den Einsatz an senkrechten Fassaden und Lichtdächern
- Große Scheibenformate möglich
- Große Auswahl an Seilkonstruktionen
- Optische Anmutung einer rahmenlosen schwebenden Verglasung
- Klar reduzierte Gestaltung für höchste architektonische Ansprüche
- Statisch bestimmte Lagerung über Los-, Gleit- und Festlager in der Unterkonstruktion
- Beherrschung von Bautoleranzen
- Minimalistische Fugenausbildung in verschiedenen Designvarianten

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Edelstahl und Glas
Konstruktionsart:	ungedämmt, wärmegedämmt, hochwärmegedämmt
Systemaufbau:	punktförmig gelagerte Verglasungen kugelgelagerte Glashalter für gebohrte Gläser
Fassadentypen:	Punktgehaltene Fassaden, Seilgeführte Fassaden, Pfosten-Riegel-Fassaden, Structural-Glazing-Fassaden SG, Lichtdächer
Scheibendimensionierung:	Elementabmessungen bis zu 6.000 mm x 3.000 mm Glasgewicht bis zu 500 kg
Zulassungsvoraussetzung:	generell Zustimmung im Einzelfall erforderlich
Physikalische Eigenschaften:	Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf=0,9-1,6W/(m²K)

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Structural-Glazing-Türen SG
Großflächige Festverglasungen
Hebe-Schiebe-Tür ASS 77 PD.SI
Hebe-Schiebe-Tür ASS 77 PD.HI
Antriebssystem e-slide

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

Ausführungsbeispiel:
Music Hall, Helsinki

www.gip-glazing.com ▪ info@gip-glazing.com ▪ Tel.: +49 341 86399466 ▪ Fax: +49 341 86399468