GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU STRUCTURAL-GLAZING-TÜREN SG

- Geeignet für den Einsatz an repräsentativen Ein- und Ausgängen und SG-Fassaden
- Multifunktionalität Einbruchhemmung, Schallschutz, Antipanikfunktionen
- Einsatz von Systemkomponenten für Zutrittskontrolle
- Komfortable Durchgangshöhen bis 3.000 mm
- Flügelgewicht bis 300 kg
- Wahlweise einseitige und zweiseitige flügelüberdeckende Verglasung
- Verdeckt liegende Bänder
- Zweiflügelige „Vollpanik"-Tür in WK 2 (RC 2) mit Automatikverriegelung

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	ungedämmt, wärmegedämmt, hochwärmegedämmt
Ausführungarten:	Structural-Glazing-Türen SG, SG-Türen, Haustüren, Behördentüren, Türen nach innen öffnend, Türen nach außen öffnend, einflügelig, zweiflügelig mit Oberlicht / Seitenteil
Abmessungen / Gewichte:	Türgrößen bis max. 1.400 mm x 3.000 mm
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627 bis 1630 WK 2 Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207 Klasse 2 Schlagregendichtheit DIN EN 12208 5A Widerstandsfähigkeit bei Windlast DIN EN 12210 C3
Physikalische Eigenschaften:	Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf = 2,5W / (m^2K)

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Structural-Glazing-Fassaden SG
Punktgehaltene Fassaden
Pfosten-Riegel-Fassaden
Hebe-Schiebe-Tür ASS 77 PD.SI
Hebe-Schiebe-Tür ASS 77 PD.HI

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

Ausführungsbeispiel:
BMW Oracle, Valencia

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468