GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU TÜREN ADS 90 PL.SI / HAUSTÜREN

- Für Gebäude mit maximalen Ansprüchen an das Energiemanagement
- Ideal als Multifunktionstür für Gebäudeautomation
- Harmoniert hervorragend mit Fassaden und Fenstersystemen
- Einfach integrierbare Komfort- und Sicherheitsfunktionen
- Behagliches Raum- und Arbeitsklima und architektonische Gestaltung werden ideal verbunden
- Zeitlos ästhetisches Design
- Schallschutz, Wärmeschutz und Design als vereinbare Anforderungen
- Türschwellen als barrierefreie Kombischwelle aus EPDM und Aluminium

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	hochwärmegedämmt
Ausführungarten:	Türen nach innen öffnend, Türen nach außen öffnend
Elementgröße:	1.250 mm x 2.500 mm
Flügelgewicht:	150 kg
Türtyp:	Eingangsanlagen, Haustüren, Raumabschlüsse, barrierefreie Türen, Türen als Einsatzelement in Fassaden
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627 bis 1630 WK 1 bis WK 3 Widerstandsfähigkeit bei Windlast DIN EN 12210 B5 C5
Physikalische Eigenschaften:	Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207 Klasse 4 Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf = 1,4-1,9W / (m²K)

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Passivhausfassaden
Passivhausfenster
Großflächige Festverglasungen
Wintergärten CMC 50
Vordächer & Terassendächer

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

Ausführungsbeispiel:
Schüco International KG (Bild: Leihgabe)

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468