GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU ZWEITE-HAUT-FASSADEN

- Geeignet für Systemfassaden als „zweite Haut“ bei Hochhäusern
- Rationelle Modernisierung bei im Betrieb befindlichem Gebäude
- Natürliche Belüftung der Räume in Hochhäusern
- Wärmedämmung auf Niveau von EnEV oder Passivhaus möglich
- Hoher Schallschutz gegenüber Außenlärm
- Begehbarer Zwischenraum bis zu 1.000 mm, weitere Sonderausführungen möglich
- Effizienter Einsatz von Sonnenschutzanlagen
- Zweite-Haut-Fassade als Designelement

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium, Stahl
Konstruktionsart:	ungedämmt, wärmegedämmt, hochwärmegedämmt
Systembreite:	50 mm
Profiltiefe:	50 mm bis 280 mm, Sondergrößen möglich
Scheibendimensionierung:	B x H von 1.600 mm x 3.600 mm, Glasgewicht bis 450 kg
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627-1637 RC 1 bis RC 6 geprüfte Absturzsicherheit durch filigrane Edelstahl-Nothalter
Fassadentypen:	Zweite-Haut-Fassaden, Ganzglasfassaden, VHF-Fassaden, Warmfassaden, Streckmetallfassaden, Willow Wicker Fassaden
Physikalische Eigenschaften:	Luftdurchlässigkeit DIN EN 12152 AE Schlagregendichtheit DIN EN 12154 RE 1200 Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf = 1,5 W/(m²K) Schallmessung nach DIN EN 20140

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Türen ADS 75.HI
Intelligente Fassaden
Erdbebengeprüfte Fassaden
Streckmetallfassaden
Willow Wicker Fassaden
Klimafassaden

Ausführungsbeispiel:
Fort Al Hosn, Abu Dhabi

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468