GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU BEHÖRDENTÜREN ADS HD. HI

- Für Gebäude mit hohen Ansprüchen an Nutzungsdauer, Verwaltungsgebäude, Geschäftshäuser
- Flügelhöhe bis 3.000 mm bei maximalem Flügelgewicht von 200 kg
- Harmoniert hervorragend mit Aluminium-Fenstersystem AWS 75.SI
- Optimal kombinierbar mit Door-Control-Systemen
- Bautiefe 65 mm, 70 mm, 75 mm sowie Schüco Tür ADS 90.SI als Objektlösung
- Zeitlos ästhetisches Design
- Schallschutz, Wärmeschutz und Design als vereinbare Anforderungen
- Türschwellen als barrierefreie Kombischwelle aus EPDM und Aluminium

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	hochwärmegedämmt
Ausführungarten:	Türen nach innen öffnend
Elementgröße:	1.250 mm x 3.000 mm
Flügelgewicht:	200 kg
Türtyp:	Eingangsanlagen, Behördentüren, Gebäudeabschlüsse, barrierefreie Türen, Türen als Einsatzelement in Fassaden
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627 bis 1630 WK 1 bis WK 3 Widerstandsfähigkeit bei Windlast DIN EN 12210 B5 C5
Physikalische Eigenschaften:	Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207 Klasse 4 Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf-Wert 2,2 W/(m²K)

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Pfosten-Riegel-Fassaden
Lochfenster
Elementfassaden
Erdbebengeprüfte Fassaden
Großflächige Festverglasungen

Ausführungsbeispiel:
Schüco International KG (Bild: Leihgabe)

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468