GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU VERBUNDFENSTER

- Für Gebäude mit maximalen Ansprüchen an das Energiemanagement
- Verbesserte Kondensatvermeidung im Scheibenzwischenraum
- Kopfprofil der Jalousie ist verdeckt eingebaut, dadurch keine Störung im Sichtfeldbereich
- Geprüftes Gesamtpaket (Verbundfenster inklusive Sonnenschutz)
- Verfügbar mit Renovierungsblendrahmen und integrierter Lüftung
- Schallschutz, Wärmeschutz und Design als vereinbare Anforderungen
- Jalousie läuft seitlich im Falz, dadurch keine seitlichen Sichtschlitze
- Behagliches Wohnraumkliama und architektonische Gestaltung werden ideal verbunden

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	höchstwärmegedämmt
Ausführungarten:	Dreh-Flügel, Dreh-Kipp-Flügel, Stulp-Flügel
Elementgröße:	1.250 mm x 2.500 mm
Fenstertyp:	Verbundfenster, Lochfenster, Fensterbänder, Blockfenster, Verbundfenster als Einsatzelement in Fassaden
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627 bis 1630 WK 1 bis WK 3 Widerstandsfähigkeit bei Windlast DIN EN 12210 B5 C5
Motoren und Antriebe:	Dauerfunktionstest nach EN 12400:2002-10
Physikalische Eigenschaften:	Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207 Klasse 4 Schlagregendichtheit DIN EN 12208 9A Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf=0,85W/(m²K)

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Verbundfenster
Großflächige Festverglasungen
Intelligente Fassaden
Klimafassaden
Zweite-Haut-Fassaden

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

Ausführungsbeispiel:
SAINT-GOBAIN GLASS (Bild: Leihgabe)

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468