GIP Glazing

BUILDING VISIONS
IN STEEL AND GLASS

PRODUKTDATENBLATT ZU STRUCTURAL POINT FACADE

- Geeignet für den Einsatz an senkrechten Glasfassaden und Photovoltaik-Modulen
- Große Scheibenformate und alle Scheibengeometrien möglich
- Große Auswahl an GIP-Unterkonstruktionen, z.B. Glasschwerter, Seilkonstruktionen
- Optische Anmutung einer rahmenlosen schwebenden Verglasung
- Klar reduzierte Gestaltung für höchste architektonische Ansprüche
- Statisch bestimmte Lagerung über Los-, Gleit- und Festlager in der Unterkonstruktion
- Beherrschung von Bautoleranzen
- Minimalistische Fugenausbildung und sehr kleine Befestigungspunkte in verschiedenen Designvarianten

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Edelstahl, Aluminium Einscheibensicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas
Konstruktionsart:	Ungedämmt, wärmegedämmt, hochwärmegedämmt
Scheibengrößen:	1.200 mm x 3.000 mm weitere Größen auf Anfrage möglich
Zulassung:	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Z-70.2-122)
Scheibendimensionierung:	B x H von 2.600mm x 4.200 mm Glasgewicht bis 650 kg
Sicherheit:	geprüfte Absturzsicherheit
Fassadentypen:	Structural Point Facade, Structural-Glazing-Fassaden Ganzglasfassaden, Ganzglasbrüstungen

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Punktgehaltene Fassaden
Panorama-Fassaden
Großkeramik Fassaden
Structural-Glazing-Fassaden
Pfosten-Riegel-Fassaden

Ausführungsbeispiel: ehemalige KINDL Brauerei in Berlin, Deutschland

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468